
EZ460D 工业检测 / 教学实验
连续变倍数码体视显微镜

EZ460D技术规格：

型号	EZ460D
光学系统	格里诺夫光学系统，放大倍数8X–35X，选配目镜，最大放大倍数可扩至70倍
观察头	内置式数码观察头，60° 倾斜，瞳距50mm–75mm，带有内置联锁机构
目镜	标准配置：10X/22mm,视度可调(±5),广角、大视野、高眼点，为佩戴眼镜的观察者提供方便
可选配目镜	10X/22mm、15X/16mm、20X/12mm，均为视度可调，可加装测微尺
物镜	08.X–3.5X连续变倍物镜(变倍比4.4:1)，确保像面齐焦
工作距离	95mm，变倍重复精度高，最大程度地确保操作者的舒适性
调焦机构	调焦手轮松紧可调，调焦行程：92mm
上光源	单颗5W大功率LED，独立开关，光强连续可调，角度可调
下光源	单颗5W大功率LED，独立开关，光强连续可调
摄像系统	集成式内置500万像素CMOS摄像系统，内置红外智能感应系统，带遥控器装置，带SD卡插槽，带拍照按钮
图像输出	HDMI高清输出接口，视频、合成模拟视频端口，USB2.0

EZ460D系统尺寸: mm



Design and production adheres to ISO14001 international quality standard

Design and production adheres to ISO9001 international quality standard

Design and production adheres to ISO13458 international quality standard

宁波舜宇仪器有限公司
NINGBO SUNNY INSTRUMENTS CO.,LTD.
www.sunnyoptical.com
www.sunnyoptical-instruments.com

C0602S-1406
规格和外观如有变更，恕不另行通知

地址：浙江省余姚市舜宇路 66–68 号
电话：0574–62530070
传真：0574–62530066
邮编：315400
邮箱：sales@sunnyoptical.com

SDPTOP

舜宇仪器

EZ460D
连续变倍数码体视显微镜
工业检测 / 教学实验

优雅新颖的外观设计，精湛优异的光学性能
全方位智能遥控，HDMI高清输出
带给您无微不至的震撼感受



全国免费服务热线: 4008–929–919

EZ460D 连续变倍数码体视显微镜

工业检测 / 教学实验




EZ460D 性能特点


- 所有光学部件均经过特殊处理并镀有特殊膜层。在超宽视野中形成具有良好对比度的平坦图像，尤其在视场边缘图像也清晰明亮。
- 观察头60° 倾斜，最佳眼点高度，采用新型视度可调目镜，保证不同视力的使用者都可以获得清晰满意的图像。
- HDMI高清输出接口，呈现完美清晰明亮的微观世界。
- 配有4G Kingston SD卡，随时记录每一个值得保存的细节。
- 镜架一体化设计，稳定性更好，符合人机工程学设计特点，长时间使用不感疲劳。
- 新型LED照明光源，光照均匀，亮度稳定可调，可以在任何亮度下提供长时间相同色温的照明。
- 全新添加智能遥控功能，全方位生动体验。

EZ460D适用于工业检测


舜宇为EZ460D设计了业内普遍适用的4.4:1的缩放范围，满足大部分工业检测的需求。均匀、低热量的LED照明和符合人机工程学设计的结构，让工人的工作更安全、更舒适。与时俱进的SD卡存储功能，帮您记忆工作的每一个细节，大幅提高工作效率。而它长久的寿命和超高的性价比，更是令诸多企业惊叹不已。




柔性线路板



LED发光管内的导电颗粒




彩印页上的网格



脊髓神经横切面



水螅切片



金属氧化现象

EZ460D适用于教学实验


不同于生物显微镜，舜宇EZ460D体视显微镜是学生生物实验的理想启蒙工具。它无需复杂的安装调试过程，操作简单；也不需制作复杂的切片或涂片，学生可以用它观察随手可得的物品和花草树木。而它高品质的HDMI高清输出，是教师实验课或讲座上示教、演示的理想选择。

EZ4内置式数码观察头


60° 倾斜，目镜瞳距、视度可调，带内置联锁机构。集成式内置500万像素CMOS摄像系统，拍照分辨率2592x1944。优质的光学系统，突破性的图像对比度，为您呈现高清晰度、强立体感的正像。

摄像系统与高清输出

薄膜式拍照按钮，无需要电脑与软件，随时拍摄与保存镜下图片于大容量的4G SD卡。HDMI高清输出接口，AV信号无法企及的超高清晰度，在高清显示器上带给您不一样的视觉震撼。通过USB和视频端口，也可将图像输出到电脑或监视器。



HDMI 输出



AV 输出

镜架一体化底座

内置式自适应宽电压设计100V～240V上下超高亮度LED光源，照明均匀，独立开关，亮度均可独立调节。低压安全，功耗小，发热量低，寿命长，立臂：高260mm，底座：275mmX180mmX47mm

全方位智能遥控

EZ460D全新添加智能遥控红外感应功能，只要通过简单的遥控器操作即可实现全方位灵活感应，随时进行拍照、储存，彻底改善了传统红外技术定向感应的技术，使教学、实验更加得心应手。

